




# Menuiserie anti-effraction

La fabrication de ces menuiseries anti-effraction est conforme au procès verbal. La menuiserie anti-effraction sert principalement à décourager les intrusions, en les retardant, ce qui dans la majorité des cas fait abandonner les cambrioleurs. Protection contre le vandalisme. Meilleure résistance aux tentatives d'effraction. Le but recherché est de contrer les cambrioleurs et/ ou d'empêcher les personnes non autorisées de pénétrer dans un bâtiment. Nous proposons ici des produits allant jusqu'à la classe RC4 selon la norme européenne, norme testée et vérifiée dans une institution accréditée.

## TYPE D'OUVRAGE




Portes 1 vantail



Portes 2 vantaux égaux ou inégaux




Châssis fixes



Mur rideau

## APPLICATION



Exterieur

## UTILISATION

- // Ambassade et Consulat
- // Commissariat, gendarmerie, prison & centre de détention
- // Banque, bureau de change et bureaux de poste
- // Musée
- // Construction individuelle et panic room
- // Lieux de culte religieux
- // Commerce de Luxe, Bijouterie & Rachat d'Or
- // Base Militaire et zones de conflit

## CARACTÉRISTIQUES



ANTI EFFRACTION



CONTRÔLE ACCES



ROBUSTESSE



ACCOUSTIQUE



ISOLATION THERMIQUE

Effraction	De RC1 à RC4
Fabrication	Sur mesure
Prêt à poser	Oui
Personnalisation Accessoires et Finition	Oui

Norme	Cambrioleur	Charge statique	Charge dynamique		Tentative d'effraction manuelle		
			Poids	Hauteur de la chute	outils	Temps de résistance	Durée de l'épreuve
<b>RC1</b>	Inexpérimenté	300 kg	50 kg	450 mm		-	-
<b>RC2</b>	Inexpérimenté	300 kg	50 kg	450 mm		3 min	15 min
<b>RC3</b>	Entraîné	600 kg	50 kg	750 mm		5 min	20 min
<b>RC4</b>	Expérimenté	1000 kg	-	-		10 min	30 min